

**SKMU PA (contre-écrou plastique)
SKMU M20 - K GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Gamme étendue d'accessoires pour les boîtiers
FieldPower®.
Joints de câble, connecteurs enfichables, éléments de
verrouillage et bien d'autres produits.

Informations générales de commande

Type	SKMU M20 - K GR
Référence	1772460000
Version	SKMU PA (contre-écrou plastique), Contre-écrou, M 20, 6 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248130207
Qté.	100 pièce(s)

Fiche de données

**SKMU PA (contre-écrou plastique)
SKMU M20 - K GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 1,9 g

Températures

Plage de température d'utilisation, max. 100 °C	Plage de température d'utilisation, min. -40 °C
Température de fonctionnement , max. 100 °C	Température de fonctionnement , min. -40 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
eClass 9.0	27-14-44-24	eClass 9.1	27-14-44-24
eClass 10.0	27-14-44-24	UNSPSC	30-21-18-01

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

Fiche de données**SKMU PA (contre-écrou plastique)
SKMU M20 - K GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins