

**FBK  
FBK 10/100 RK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Figure similaire

Le câble de commande pré-confectionné est équipé de connecteurs femelles à 10 ou 40 pôles débrochables conformes à la norme IEC 603/1 DIN 41 651. Ils sont utilisés entre autres pour le raccordement de l'adaptateur frontal de l'API aux interfaces actives ou passives de Weidmüller. Ils sont disponibles en différentes longueurs.

**Informations générales de commande**

Type	FBK 10/100 RK
Référence	<a href="#">8235360000</a>
Version	Câble pré-confectionné, FBK, CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264581
Qté.	1 pièce(s)

**Fiche de données**
**FBK  
FBK 10/100 RK**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Poids net 68 g

**Températures**

Température de stockage, max.	70 °C	Température de stockage, min.	-10 °C
Température de stockage	-10...70 °C		

**Données générales**

Interface API	CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 10P	Raccordement de l'interface	CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 10P
Nombre de pôles, min.	10 pôles	Câble	Câble LiYY
Longueur du câble	1 m	Matériau	PVC
Section du conducteur	0,14 mm <sup>2</sup>		

**Données électriques**

Tension nominale	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	Intensité du courant admissible par voie	1 A
Courant total, max.	3 A	Résistance	55 mΩ/m

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20
eClass 10.0	27-24-22-20	UNSPSC	26-12-16-03

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme