# SIM
# SIM S7/400 FB4*10 3.0M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Figure similaire

Les adaptateurs frontaux se raccordent rapidement et de manière fiable sur les cartes d'E/S SIEMENS S7 300/400. Ils offrent une solution économique de raccordement des modules d'interface actifs et passifs.
• Cordon pré-confectionné 4x10 ou 1x 40 pôles.
• Alimentation séparée de la tension d'alimentation via des blocs de jonction à raccordement vissé.
• Séparation des potentiels par cavaliers débrochables.

## Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Type | SIM S7/400 FB4*10 3.0M |
| Référence | 8335910300 |
| Version | Câble pré-confectionné, SIM, Siemens S7-400, 48 P |
| GTIN (EAN) | 4008190073497 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

# SIM
# SIM S7/400 FB4*10 3.0M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur | 3 000 mm | Longueur (pouces) | 118,11 inch |
| Poids net | 900 g | | |

### Températures

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de stockage, max. | 70 °C | Température de stockage, min. | -40 °C |
| Température de stockage | -40...70 °C | | |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Propriétés générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur | 3 000 mm | Câble | Câble LiYY |
| Matériau | PVC | Section nominale | 0,14 mm² |
| Résistance | 55 mΩ/m | | |

### Caractéristiques de raccordement

| | | | |
|---|---|---|---|
| Raccordement côté installation | 2 x connecteurs débrochables selon IEC 603-1 / DIN 41651 40p | Raccordement vers l'API | Siemens S7-400 |
| Raccordement à la carte | 6ES7 421-1BL00-0AA0, 6ES7 422-1BL00-0AA0 | Connecteur enfichable alimentation | LM 3.5mm |
| Tension d'alimentation | 60 V AC / 75 V DC | | |

### Caractéristiques nominales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension de fonctionnement | 60 V AC / 75 V DC | Courant maximal par canal | 1 A |

### Raccordement alimentation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type de connexion | Raccordement vissé | Plage de raccordement, min. | 0,08 mm² |
| Plage de raccordement, max. | 2,08 mm² | Rigide, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
| Rigide, max. H05(07) V-U | 1,5 mm² | Flexible, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
| souple, max. H05(07) V-K | 1,5 mm² | Section du conducteur, min. AWG | AWG 28 |
| Section du conducteur, max. AWG | AWG 14 | | |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002584 | ETIM 7.0 | EC002584 |
| eClass 9.0 | 27-33-02-92 | eClass 9.1 | 27-24-22-92 |
| eClass 10.0 | 27-33-02-92 | UNSPSC | 26-12-16-03 |

### Agréments

| | |
|---|---|
| Agréments | EAC |
| ROHS | Conforme |

Date de création 27 novembre 2019 20:20:00 CET

# SIM
# SIM S7/400 FB4*10 3.0M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

| | |
|---|---|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | K370_11_10.pdf |