



Haut parleur Méplat

Haut parleur rond

Microphone

SOON : Exemple

FIL HP275C100
FIL HPR2156C100
FIL MICRO4225C100

Gamme sous gamme

FIL 40 49

Les + : Permet de réaliser une distribution du signal économique lorsque l'exigence technique est modeste.

SIGNALETIQUE

IEC 60228

Fabricant identifié : POLYCABLE (OMERIN)

UTILISATION :

Destinés aux liaisons HP et Hi-fi en installations fixes.

CONDITIONS DE POSE :

Sous conduit ou à l'air libre.

AME :

Haut parleur : Cuivre

Micro : Cuivre 7x0,20 pour (0,22mm²) et 14x0,20 pour le (0,40mm²)

GAINE :

PVC (Polychlorure de vinyle) gris filet noir pour le HP240 -275-2100

PVC (Polychlorure de vinyle) cristal filet noir pour le HP2200

PVC (Polychlorure de vinyle) noir filet rouge pour le HP2150-2250

PVC (Polychlorure de vinyle) noir pour le câble MICRO.

REPERAGE DES CONDUCTEURS :

Noir et Rouge pour le haut parleur rond.

Micro: Blanc (1225), Blanc/Rouge (2225), Blanc/Rouge/Bleu/Noir (4225), Blanc (1406), Blanc/Bleu 2406).

SECTIONS & NOMBRE DE CONDUCTEURS :

Haut parleur : 2x0,40mm² (240); 2x0,75mm² (275); 2x1,00mm² (2100); 2x1,5mm² (2150); 2x2,00mm² (2200) et 2x2,5mm² (2250)

Haut parleur rond : 2x1,50mm² (2156) et 2x2,50mm² (2258)

Micro : 1x0,22mm² (1225); 2x0,22mm² (2225); 4x0,22mm² (4225); 1x0,40mm² (1406); 2x0,40mm² (2406)

MARQUAGE :

HP MEPLAT 2X0,75 (N° de lot) + métré

OFFRE PARTICULIERE :

Câble MIC240-6 composé d'une gaine bleu/rouge/jaune qui facilite le repérage dans les liaisons HI-FI.