Pince à sertir les cosses pré-isolées section 0.5-6 mm²



Caractéristiques

Applications : ***Cosses pré-isolées***
Section *(mm²)* **:** ***0.5-6***
Poids *(g)* **:** ***570***
Empreintes sertissage :

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Manches bi-matière.
Longueur (mm) : 229.

Conseils
Pour sertir les cosses et les embouts, placer le fil du côté des repères de couleur sur la matrice.
Les matrices ne sont pas vendues séparément.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Blister avec cartonnette
Hauteur (cm) : 2,6
Longueur (cm) : 29,3
Profondeur (cm) : 12,3
Poids net (kg) : 0,6
Poids brut (kg) : 0,629
3 700420 300052

Surconditionnement 1

x 5

Carton
Hauteur (cm) : 13,5
Longueur (cm) : 29,5
Profondeur (cm) : 13,2
Poids net (kg) : 2,95
Poids brut (kg) : 3,25
3 700420 353294

Surconditionnement 2

x 30

Carton
Hauteur (cm) : 43
Longueur (cm) : 31,5
Profondeur (cm) : 27
Poids net (kg) : 20,45
Poids brut (kg) : 20,5
3 700420 372547