

Tournevis plat 2.5 x 75 mm isolé 1000 V



Caractéristiques

Empreinte : **Plat**
Longueur (mm) : **75**
Largeur lame (mm) : **2.5**
Empreintes :

Normes

✓ IEC 60900.

Avantages

- Ergonomie favorisant la prise en main et un bon couple de serrage.
- Identification facilitée par le marquage de l'empreinte sur l'extrémité du manche.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Lame en acier au chrome vanadium brunie.
Manche bi-matière polypropylène et élastomère.
Isolation polypropylène.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

📦 Produit packagé



Support en plastique

Hauteur (cm) : 7,3
Longueur (cm) : 14,8
Profondeur (cm) : 7,3
Poids net (kg) : 0,0512
Poids brut (kg) : 0,0592



📦 Surconditionnement 1



x 12

Carton

Hauteur (cm) : 10,3
Longueur (cm) : 28,5
Profondeur (cm) : 11,5
Poids net (kg) : 0,71
Poids brut (kg) : 0,42



📦 Surconditionnement 2



x 300

Carton

Hauteur (cm) : 37,9
Longueur (cm) : 48,2
Profondeur (cm) : 22,7
Poids net (kg) : 8,5
Poids brut (kg) : 10,5

