

Tournevis PH2 6 x 100 mm isolé 1000 V



Caractéristiques

Empreinte : **PH2**
 Longueur (mm) : **100**
 Largeur lame (mm) : **6**
 Empreintes : **+**

Normes

☑ IEC 60900.

Avantages

- Ergonomie favorisant la prise en main et un bon couple de serrage.
- Identification facilitée par le marquage de l'empreinte sur l'extrémité du manche.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Lame en acier au chrome vanadium brunie.
 Manche bi-matière polypropylène et élastomère.
 Isolation polypropylène.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Support en plastique

Hauteur (cm) : 3,8
 Longueur (cm) : 21,5
 Profondeur (cm) : 3,8
 📦 Poids net (kg) : 0,0928
 📦 Poids brut (kg) : 0,0928



3 700420 300212

Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 10,3
 Longueur (cm) : 30,9
 Profondeur (cm) : 13,9
 📦 Poids net (kg) : 1,1136
 📦 Poids brut (kg) : 1,21



3 700420 353454

x 12.00

Surconditionnement 2



Carton

Hauteur (cm) : 34,8
 Longueur (cm) : 45,2
 Profondeur (cm) : 25,2
 📦 Poids net (kg) : 13,3632
 📦 Poids brut (kg) : 14,5



3 700420 372707

x 144.00