Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 190 x 4.8 mm (x 100)

Caractéristiques

Couleur : *Noir*
Longueur *(mm)* **: *190***
Largeur *(mm)* **: *4.8***
Épaisseur *(mm)* **: *1.24***
Ø minimum de serrage *(mm)* **: *4***
Ø maximum de serrage *(mm)* **: *49***
Résistance à la traction *(N)* **: *220***
Conditionnement par sachet : *100*

Normes

- EN IEC 62275

Marques de conformité

CE UKCA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Polyamide 6.6.
Température d'utilisation (°C) : -40 à +85.
Température minimum d'installation (°C) : 0.
Inflammabilité de la matière première : UL94 V-2.
Sans halogène.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La température idéale de stockage est d'environ 23°C avec un taux d'humidité supérieur à 50%.
Ne pas ouvrir le sachet avant l'utilisation.
Ne pas exposer les colliers de câblage au soleil.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 2,5
Longueur (cm) : 31
Profondeur (cm) : 13,5
Poids net (kg) : 0,142
Poids brut (kg) : 0,151

3 700420 310112

Surconditionnement 1

x 120.00

Carton

Hauteur (cm) : 43,3
Longueur (cm) : 44,6
Profondeur (cm) : 37,1
Poids net (kg) : 17
Poids brut (kg) : 18,5

3 700420 371403

Surconditionnement 2

x 1440.00

Palette

Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids brut (kg) : 222

3 701395 159744