




ALIUM GR. AV 1200LM 15W 4000K HF+V ANTH

Référence : **0.782.56**

Type source : **LED**
 Douille : **Platine LED**
 Puiss. max source : **15**
 Nombre source : **1**
 T° couleur source (°K) : **4000**
 Tenue de fil incandescent : **650**
 Indice de protection : **IP44, IK10**
 Classe électrique : **II**

Installation : **Intérieur / Extérieur**
 Bi-alimentation : **Non**
 Veille + préavis : **Oui**
 Corridor : **Non**
 Type ballast : **Driver intégré**
 Nombre ballast : **1**
 Diffuseur : **Polycarbonate**
 Anneau : **Aluminium**



Descriptif produit :

Montage mural ou plafonnier Intérieur ou extérieur Anneau en aluminium Diffuseur en polycarbonate Ouverture 1/4 de tour Source LED 4000 °K - IRC > 80

Descriptif complémentaire :

Équipé d'un module hyperfréquence 24 GHz Préavis + veille Portée de la détection : 1 m à 5 m de diamètre. Angle de détection 138° x 132° Seuil de déclenchement 8 lux à 2000 lux. Temporisation 20 sec. à 30 min. Mode test. Préréglages usine : luminosité 150 lux, temporisation 3 min et portée 5m. Fonction "Préavis d'extinction & Veille" : rampe d'extinction 15 sec - veille temporisée 30 min ou permanente.

Dimensions (mm)

