




OPTION
2X9WEL 2G7
NOIR
0.783.32

Descriptif produit

Hublot fonctionnel ¼ de tour, de diamètre 300 mm, profondeur 116 mm,
Corps polypropylène, diffuseur en verre translucide, au rendement de 75 %
8 points de fixation (avec rattrapage de jeu) dont 4 en limite de hublot afin d'éviter le risque d'arrachement,
Equipé de sources fluo-compactes de puissance 9 W avec un ballast électronique à cathode chaude.

Référence		0.783.32	IRC	Ra	76
Désignation		OPTION 2X9WEL 2G7 NOIR	Facteur de puissance	Cos φ	
Type			lm maintenance		
Couleur		Noir Ral9005	Nombre de cycles (commutation)		
Mode de déclenchement		Manuel			
Diffuseur			Garantie an		1
Anneau		Polypropylène	C.E.E		
Culot lampe		2G7	100% recyclable		OUI
Équipement		TC-SEL	Type de connexion		Connecteur automatique
Flux source	lm	1200	Modèle de LED		
Flux utile luminaire	lm	900	Température ambiante	°C	+25 °C
Version		Verre translucide	T° de fonctionnement murale	°C	-10 °C / +25 °C
Puissance max. source	W	9			
Driver/ballast		Elect. séparé	T° de fonctionnement plafond	°C	-10 °C / +25 °C
Température de couleur	°K	4000	Risque photobiologique		


L'Ébénoïd®
1 rue Monseigneur Ancel - bâtiment EDEN ROC - 2e étage 69800 Saint Priest
France
Tél. : 04 72 11 39 90

Flashez le QR code pour télécharger cette fiche technique directement sur votre téléphone ou tablette


OPTION 2X9WEL 2G7 NOIR
0.783.32




Dimensions (mm)



Courbes photométriques



Performances énergétique



Notes

L'Ébénoïd®
1 rue Monseigneur Ancel - bâtiment EDEN ROC - 2e étage 69800 Saint Priest
France
Tél. : 04 72 11 39 90

Flashez le QR code pour télécharger cette fiche technique directement sur votre téléphone ou tablette