



Cordons de brassage CAT6 U/UTP LSOH 4 m vert

GGM CAT64MZHV



Catégorie : Catégorie 6 U/UTP
Conditionnement : À la pièce
Conformité aux normes : ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 ISO/IEC 11801 2nd édition EN50173-1
Couleur de gaine : Vert
Gamme de fréquence : De 0 à 250 MHz
Impédance caractéristique : 100 Ohms
Information complémentaire 1 : Tenue au feu LSOH IEEC 60332-3
Jauge : 24 AWG
Longueur : 4m
Manchon : Manchons non débordant surmoulés
Nature de la gaine : LSOH
Nature du conducteur : Cuivre
Type de câblage : T568A/B
Type de connectique : RJ45

Caractéristique(s)

- Catégorie 6 U/UTP
- Conformité aux normes :
 - ANSI/TIA-568-C.2,
 - EN 50173,
 - ISO/IEC 11801
- Applications :
 - IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T
 - IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)
- Impédance caractéristique : 100 ?
- Gamme de fréquence : de 0 à 250 MHz
- Jauge : 24 AWG
- Gaine : LSOH IEC 60332-1
- Type de connectique : RJ45 (dorure 50 µ)
- Manchons non débordant surmoulés avec dispositif de protection de l'ergot
- Type de câblage : T568A/B
- Marquage de la gaine : GIGAMEDIA ETL VERIFIED TIA/EIA 568B.2-1 CATEGORY 6 U/UTP PATCH CABLE 4 PAIR 24AWG xxxM
- Conditionnement : à la pièce