

Une gamme pour toutes vos applications tertiaires. La seule goulotte du marché compatible avec tous les appareillages 45x45 à clipsage direct, entraxe 60, prise CE et modulaire. Permet tout type de cheminement :

- ▶ en plinthe
- ▶ en allège
- ▶ à la verticale
- ▶ à l'horizontale



- ✓ Couleur blanc RAL 9010
- ✓ Goulotte mono, double ou triple couvercle
- ✓ Longueur standard : 2 m
- ✓ Socle avec guides de fond pour cloisonnement supplémentaire
- ✓ Socle perforé pour faciliter la fixation
- ✓ Entièrement filmée
- ✓ Ouverture du couvercle à l'aide d'un outil
- ✓ Angles variables de 70° à 120°
- ✓ Certifié NF EN 50085-1 et 50085-2-1



+
DE FLEXIBILITÉ



La seule goulotte du marché compatible avec tous les appareillages du marché 45x45 à clipsage direct, entraxe 60, prise CE, appareillage modulaire

+
DE SÉCURITÉ



- ▶ Couvercle double paroi rigide garantissant la tenue à l'arrachement des appareillages
- ▶ Maintien renforcé du couvercle
- ▶ La plus petite dimension du marché pouvant être installée en plinthe

+
DE CAPACITÉ



2 fois plus de volume
= 2 fois plus de câbles
= 2 fois moins de réalimentation en câbles

- ▶ Profondeur 55, passage aisé des câbles à l'arrière des prises

+
DE FACILITÉ



- ▶ Jonction couvercle appareillage (JCA-45) pour respecter la norme IP4X et monter les appareillages sur la TA-C45 positionnée en descente
- ▶ 3 compartiments avec cloisons prédécoupées :
 - Séparation totale des courants
 - Alimentation des appareillages facilitée
- ▶ Compatibilité entre systèmes d'installation TA-C45 et de distribution TA-E/TA-G

GOULOTTES D'INSTALLATION