



EV102



## Télévariateur universel 1000W avec afficheur

### Caractéristiques techniques

#### Tension Electrique

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 - 230 V |
|------------------------------|-------------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Matières

|          |      |
|----------|------|
| Couleur  | Gris |
| Code RAL | 7035 |

#### Puissance

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Puissance absorbée (fonctionnement) | 15 VA        |
| Puissance absorbée (veille)         | 3 W          |
| P max. avec lampes à incandescence  | 20 - 1 000 W |

#### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 45 °C |
|------------------------|-------------|

#### Connexion

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble souple | 1 - 16 mm <sup>2</sup>   |

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 5 |
|-------------------|---|

#### Textes

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mode de montage       | Pour un montage sur rail DIN                                     |
| Principe de variation | Reconnaissance de charge automatique                             |
| Raccordement          | Raccordement pour poussoir éclairable (max. 5 mA)<br>ou standard |
| Type de raccordement  | Avec bornes à vis                                                |