SIEMENS

Fiche technique 3SE2932-1AA20

Interrupteur à pédale, à 2 pédales avec capot, sans crantage, Boîtier métal, IP65 2 NO+2 NF Entrée de câble M25 x 1,5



nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	bouton-poussoir coup de pied
désignation type de produit	3SE29
compatibilité d'utilisation interrupteur de sécurité	Non
Caractéristiques techniques générales	
degré de protection IP	IP65
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	S
Directive RoHS (date)	07/01/2006
nombre de positions	1
nombre de pédales de commande	2
force d'actionnement minimale dans le sens d'actionnement	20 N
Conditions ambiantes	
température ambiante en service	-25 ... +80 °C
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	1
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	1
courant d'emploi pour AC-15	
● pour 230 V valeur assignée	6 A
● pour 400 V valeur assignée	6 A
courant d'emploi pour DC-13	
● pour 24 V valeur assignée	3 A
● pour 250 V valeur assignée	0,25 A
Boîtier	
matériau du boîtier	métal
couleur	
● du boîtier	noir
● de la partie supérieure du boîtier	gris
Organe de commande	
équipement du produit	
● verrouillage	Non
● accrochage	Non
version de l'entrée de câbles	M25 x 1,5
Montage/ fixation/ dimensions	
hauteur	140 mm
largeur	284 mm
profondeur	267 mm
Sécurité	
valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	1 000 000
pourcentage de défaillances dangereuses	
● pour niveau d'exigence faible selon SN 31920	50 %
● pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	50 %

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

taux de défaillance [valeur FIT] pour niveau d'exigence faible selon SN 31920	100 FIT
valeur T1 pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation selon IEC 61508	20 y

Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity

Confirmation

Test Certificates	Marine / Shipping

Miscellaneous


other


Confirmation

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SE2932-1AA20
Générateur CAx en ligne
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2932-1AA20
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SE2932-1AA20
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2932-1AA20&lang=en

© Copyright Siemens





dernière modification : 12/02/2021

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens