

Interrupteur à pédale, à 2 pédales sans capot, sans crantage, Boîtier métal, IP65 Contacts à action dépendante 2 NO+2 NF Entrée de câble M25 x 1,5



nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	bouton-poussoir coup de pied
désignation type de produit	3SE29
compatibilité d'utilisation interrupteur de sécurité	Non

### Caractéristiques techniques générales

degré de protection IP	IP65
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	S
Directive RoHS (date)	07/01/2006
nombre de positions	1
nombre de pédales de commande	2
force d'actionnement minimale dans le sens d'actionnement	20 N

### Conditions ambiantes

température ambiante en service	-25 ... +80 °C
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	2
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	2
<b>courant d'emploi pour AC-15</b>	
• pour 230 V valeur assignée	6 A
• pour 400 V valeur assignée	6 A
<b>courant d'emploi pour DC-13</b>	
• pour 24 V valeur assignée	3 A
• pour 250 V valeur assignée	0,25 A

### Boîtier

matériau du boîtier	métal
couleur	
• du boîtier	noir
• de la partie supérieure du boîtier	gris

### Organe de commande

<b>équipement du produit</b>	
• verrouillage	Non
• accrochage	Non
<b>version de l'entrée de câbles</b>	M25 x 1,5

### Montage/ fixation/ dimensions

hauteur	68 mm
largeur	193 mm
profondeur	221 mm

### Sécurité

valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	1 000 000
<b>pourcentage de défaillances dangereuses</b>	
• pour niveau d'exigence faible selon SN 31920	50 %
• pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	50 %

taux de défaillance [valeur FIT] pour niveau d'exigence faible selon SN 31920  
valeur T1 pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation selon IEC 61508

100 FIT

20 y

## Certificats/ homologations

### General Product Approval

### Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



### Test Certificates

### Marine / Shipping

[Miscellaneous](#)



### other

[Confirmation](#)

## Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SE2932-1AB20>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxOrder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2932-1AB20>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SE2932-1AB20>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE2932-1AB20&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2932-1AB20&lang=en)



