

Blocs multiprises 2P+T, 2P+T/R11, Parafoudre

Référence(s) : 908 90 – 996 00/10/20 – 99 601/11/21/99 – 99 630

SOMMAIRE

PAGE 1

1. Gamme
2. caractéristiques matières
3. Caractéristiques techniques
4. Fixation.....



1- LA GAMME

Blocs multiprises 2P+T/RJ11 sans parafoudre

- 6 prises 2P+T (16A) avec protection enfants
- 3 prises RJ11 (pour raccorder 2 appareils à une ligne téléphonique)
- 1 cordon d'alimentation 1.5m 3G1mm² H05VVF
- Livrés avec un cordon téléphonique de 1.8m

Refs	Puits	Guide câble	Inter + LED	Autres
99600	6	x	x	
99610	3x2 vis à vis	x	x	
99620	3x2 dos à dos			Extra-plats

Blocs multiprises 2P+T/RJ11 avec parafoudre

- 6 prises 2P+T (16A) avec protection enfants
- 3 prises RJ11 (pour raccorder 2 appareils à une ligne téléphonique)
- 1 cordon d'alimentation 1.5m 3G1mm² H05VVF
- 1 cassette parafoudre interchangeable
- Livrés avec un cordon téléphonique de 1.8m
- Possibilité de positionnement derrière un meuble (ref 99621)

Refs	Puits	Guide câble	Inter + LED	Autres
99601	6	x	x	
99611	3x2 vis à vis	x	x	
99621	3x2 dos à dos			Extra-plats
99699	Cassette Parafoudre interchangeable			

Bloc multiprises avec parafoudre (ref 90890)

- 6 prises 2P+T (16A) avec protection enfants
- Cordon 1.5m 3G1mm² H05VVF
- Interrupteur à voyant, témoin de fonctionnement

Bloc multiprises 2P+T à débranchement facile (ref 99630)

- 4 prises 2P+T (16A) avec protection enfants
- 3 boutons poussoir pour extraction des fiches branchées sur prises frontales
- 1 interrupteur général à poussoir avec LED pour présence de tension
- 1 cordon 1.5m 3G1mm² H05VVF

Conditionnement Blister/Carton pour le marché professionnelle et GSA-GSB-GSS

Refs	Qtes/carton	Dim
99610	5	310x300x370
99611		
99620		
99621		
99600		
99601	10	310x230x523
99630		440x290x299
90890	5	485x635x185
99699	10	305x150x150

2- CARACTERISTIQUES MATIERES

P.P: (enjoliveur)

Caractéristiques / Méthodes de mesure

Valeurs

Masse volumique ISO R1183	0,90 à 0,92
Fluidité MVR ISO 1133 (230° / 2,16 kg) cm ³ /10mn	5 à 12
Billage CEI 695 10 - 2	3 125°C
Choc charpy debout ép. 4 mm ISO 179/1 eA.	> 7 kJ / m ²
Résistance au fil incandescent ép. 0,8 ; 1,6 ; 3 mm (30 s) CEI 695 2 - 1	750
Inflammabilité UL 94 ép. 08 ; 1,6 ; 3,2 mm	HB
Résistance au courant de cheminement IRC CEI 112	3 575 V

A.B.S : (embase, couvercle)

Masse volumique ISO R1183	1,05 à 1,12
Fluidité MVR ISO 1133 (220°/10kg) cm ³ /10 mn	3 à 15
Billage CEI 695 10 - 2	> 90°C
Résistance à la rayure NFT 51 - 113	80 - B
Résistance au fil incandescent ép. 0,8 ; 1,6 ; 3 mm (30 s) CEI 695 2 - 1	650° - 650°
Inflammabilité UL 94 ép. 08 ; 1,6 ; 3,2 mm	- / - / HB
Inflammabilité Bec Bunzen ISO VDE 604	Non
Résistance au courant de cheminement IRC CEI 112	3 500

Blocs multiprises 2P+T, 2P+T/R11, Parafoudre

Référence(s) : 908 90 – 996 00/10/20 – 99 601/11/21/99 – 99 630

3- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ne jamais brancher les blocs multiprises en série
Branchement sur une prise avec terre
Ne jamais excéder la puissance maximale admissible.

Refs 996 00/01 (dim : 440x140x65)
Refs 996 10/11 (dim : 272x237x50)

- Puissance 3680W en 230V ~
- Permet de raccorder 2 appareils à une ligne téléphonique (ex : modem, fax, décodeur satellite)
- Guide-câble clipsable permettant de guider et de cacher les cordons électriques et téléphoniques des appareils
- Espace optimum entre les puits offrant les possibilité de brancher côte à côte des transformateurs d'alimentation.
- Possibilité de mise à longueur du câble à l'arrière du bloc

Ref 996 20/21 (dim : 200x172x50)

- Puissance 3680W en 230V ~
- Permet de raccorder 2 appareils à une ligne téléphonique (ex : modem, fax, décodeur satellite)
- Guide-câble clipsable permettant de guider et de cacher les cordons électriques et téléphoniques des appareils
- Espace optimum entre les puits offrant les possibilité de brancher côte à côte des transformateurs d'alimentation.
- Extra-Plat, offrant un encombrement réduit

Ref 99630 (dim : 215x130x55)

- Puissance 3680W en 230V ~
- Poussoir facilitant l'extraction des fiches des appareils branchés (sur les 3 prises frontales)
- Rangement du cordon à l'arrière pour mise à longueur souhaité du cordon d'alimentation
- Possibilité de branchement latéral pour un appareil branché en permanence (ex : cafetière)
- Espace optimum entre les puits offrant la possibilité de brancher côte à côte des transfos d'alimentation.



Ref 99699.

Cassette parafoudre interchangeable avec système d'alerte de fin de vie par voyant et signal sonore commandé par interrupteur.

- Informe par le voyant vert pour le courant fort uniquement. Pour le VDI l'information sera liée au non fonctionnement de la ligne
- Informe par buzzer de la destruction de la protection courant fort et/ou courant faible et peut-être entendu à 2m et peut-être coupé par l'utilisateur ou en enlevant le sous-ensemble parafoudre.
- Filtre EMI/RFI pour une alimentation sans parasite
- Conforme à la NF EN 61643-11 et NF EN 61643-21
- Assure la protection des appareils branchés et de la ligne téléphonique.

Prise d'alimentation 2P+T :

- Tension max : Uc 250V (Md) 400 (Mc)
- Tension nominale : Un 230V~
- Niveau de protection : UP : 1,5 kV (Mc) 1kV (Md)
- Courant nominale de décharge : In : 1.5kA
- Courant maximal de décharge : Imax : 3kA

Prises téléphoniques-Modem :

- Niveau de protection : Up : 450V
- Courant maximal de décharge : Imax : 1.5kA
- Tension maximale : Uc : 170V~

Ref 998 90 (dim : 300x52x40)

- Puissance 2300W en 230V~
- Conforme NF EN 61643-11 et NF EN 61643-21
- Protège contre 20 chocs de 2.5kA et 1 choc de 8kA
- Tension maxi de régime permanent Uc : 250V 50Hz
- Courant nominal de décharge In : 2kA
- Tenue au court-circuit Icc : 3kA
- Niveau de protection Up : 1.2 kV
- Sans courant de fuite.

4- FIXATION

Accrochage sur pied de bureau avec collier auto-agrippant et positionnement adapté en angle ou sur un plan de travail (refs : 996 00/01)

Accrochage verticalement à l'aide de boutonnière ou à plat (refs : 996 10/11)

Accrochage mural par boutonnière, posé à plat ou derrière un meuble (refs : 996 20/21)

Accrochage murale par boutonnière (ref : 996 30)

Pas de fixation ou et d'accrochage pour la ref 908 90.

**Blocs multiprises 2P+T, 2P+T/R11,
Parafoudre**

Référence(s) : 908 90 – 996 00/10/20 – 99 601/11/21/99 – 99 630