

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Nom du produit: EASY CARE
Nom de la société: Advanced Engineering Ltd
Guardian House
Stroudley Road
Basingstoke
Hampshire
RG24 8NL
United Kingdom
Tél: +44(0)1256460300
Fax: +44(0)1256462266
Tél (en cas d'urgence): +44(0)1256854318
Email: sales@advancedengineering.co.uk

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Principaux dangers: Extrêmement inflammable.
Autres risques: Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ingrédients dangereux: PROPANE 1-10%
EINECS: 200-827-9 CAS: 74-98-6
[F+] R12
• BUTANE 1-10%
EINECS: 203-448-7 CAS: 106-97-8
[F+] R12
• 3-BUTOXY-2-PROPANOL 1-10%
EINECS: 225-878-4 CAS: 5131-66-8
[Xi] R36/38
• 2-AMINOÉTHANOL 1-10%
EINECS: 205-483-3 CAS: 141-43-5
[Xn] R20/21/22; [C] R34
• 1-MÉTHOXY-2-PROPANOL 10-30%
EINECS: 203-539-1 CAS: 107-98-2
[-] R10

4. PREMIERS SECOURS (SYMPTOMES)

Contact avec la peau: Risque d'irritation léger sur la partie contaminée.
Contact avec les yeux: Risque d'irritation et de rougissement. Les yeux peuvent larmoyer abondamment.
Ingestion: Il est très peu probable que cette substance soit avalée en raison de ses propriétés physiques.

[suite...]

Date : 29/01/2009

Inhalation: Risque d'irritation de la gorge avec sensation d'avoir la poitrine oppressée. L'exposition peut entraîner la toux ou des problèmes respiratoires. Nausée et mal au ventre possibles.

4. PREMIERS SECOURS (ACTION)

Contact avec la peau: Se laver immédiatement avec du savon et de l'eau. Consulter un médecin.
Contact avec les yeux: Rincer l'œil avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Transférer à l'hôpital pour un examen approfondi.
Ingestion: Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas provoquer de vomissement. Transférer à l'hôpital le plus rapidement possible.
Inhalation: Écartez la victime du lieu d'exposition, tout en s'assurant de sa propre sécurité durant l'opération. Si le blessé est inconscient, vérifiez la respiration et pratiquez la respiration artificielle le cas échéant. Transférer à l'hôpital aussitôt que possible.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction: Bûche, Dioxyde de carbone, Mousse déalcool ou de polymère. Poudre chimique inerte. Refroidir les conteneurs en les pulvérisant avec de l'eau.
Dangers d'exposition: Extrêmement inflammable. Les vapeurs peuvent parcourir une distance considérable vers une source d'ignition et provoquer un retour de flamme. Forme une mélange vapeur-air inflammable / explosif

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Protection des pompiers: Porter un appareil de respiration autonome.
Précautions individuelles: Éliminer toute source d'ignition.
Précautions pour l'environnement: Contient le déversement en utilisant un système de rétention. Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières.
Procédures de nettoyage: Absorption par de la terre sèche ou du sable. Transférer dans un conteneur hermétique et bien étiqueté pour l'élimination par des moyens appropriés.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Cond°s pour la manipulation: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé. Interdiction de fumer.
Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Éviter les matières et les conditions incompatibles - voir la section 10 de la FDS.
Emballage approprié: A ne conserver que dans l'emballage d'origine.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Ingrédients dangereux: BUTANE
TWA (8 hr limite exposition) : 1450 mg/m³ LECT (15 min exposition) 1810 mg/m³
2-AMINOÉTHANOL
TWA (8 hr limite exposition) : 2.5 mg/m³ LECT (15 min exposition) 7.6 mg/m³
1-MÉTHOXY-2-PROPANOL
TWA (8 hr limite exposition) : 375 mg/m³ LECT (15 min exposition) 560 mg/m³

[suite...]

Mesures d'ordre technique: Veiller à ce que l'entrot soit suffisamment ventilé.

Protection respiratoire: Filtre à gaz du type A: des gaz organiques (EN141)

Protection des mains: Gants imperméables.

Protection des yeux: Écran facial.

Protection de la peau: Vêtement de protection.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État: Aérosol

Couleur: Incolore

Odeur: Odeur caractéristique

Degré d'évaporation: Modéré

Limites d'inflam. %: infér: 1,8

supér: 9,5

Pt d'éclair °C: -40

Auto-inflammabilité°C: 410 - 580

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité: Stable dans des conditions normales.

Conditions à éviter: Sources d'ignition, Chaleur, Flammes.

Produits de décomp. dang: En cas de combustion, émet des fumées toxiques.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Ingrédients dangereux: 3-BUTOXY-2-PROPANOL

ORL RAT LD50 5660 µl/Kg

SKN RBT LD50 3100 mg/Kg

• 2-AMINOÉTHANOL

IVN RAT LD50 225 mg/Kg

ORL MUS LD50 700 mg/Kg

ORL RAT LD50 1720 mg/Kg

SCU RAT LD50 1500 mg/Kg

• 1-MÉTHOXY-2-PROPANOL

IVN RAT LD50 4200 mg/Kg

ORL MUS LD50 11700 mg/Kg

ORL RAT LDLO 3739 mg/Kg

Routes d'exposition: Se reporter à la section 4.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Mobilité: Volant.

Persistance et dégradabilité: Donnée non disponible.

Potentiel de bioaccumulation: Aucune bioaccumulation éventuelle.

[suite...]

Effets nocifs divers: Écotoxicité négligeable.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Élimination des emballages: Éliminer comme tout déchet industriel ordinaire.

Note: L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de dispositions régionales ou nationales relatives à l'élimination des déchets.

14. INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT

ADR / RID

N° ONU: 1950

Classe ADR: 2

Code de classification: SF

Nom d'expédition: AÉROSOLS (BUTANE, 3-BUTOXYPROPAN-2-OL, 2-AMINOÉTHANOL, 1-MÉTHOXY-2-PROPANOL)

Étiquetage: 2.1



IMDG / OMI

N° ONU: 1950

Classe: 2

PIU/Pr: F-D-S-U

Polluant marin:

Étiquetage: 2.1

IATA / OACI

N° ONU: 1950

Classe: 2

Nom d'expédition: AÉROSOLS (BUTANE, 3-BUTOXYPROPAN-2-OL, 2-AMINOÉTHANOL, 1-MÉTHOXY-2-PROPANOL)

Étiquetage: 2.1

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Symboles des risques: Extrêmement inflammable.



Phrases R: R12: Extrêmement inflammable.

Phrases S: S1/2: Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

S16: Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

S23: Ne pas respirer vapeur

S51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

[suite...]

S38: En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
S45: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).

Phrases P: Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants.

Note: Les informations réglementaires ci-dessus répertoriées rappellent uniquement les principales prescriptions spécifiquement applicables au produit objet de la fiche de données de sécurité. L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle d'autres dispositions complétant ces prescriptions. Se reporter à toutes les réglementations ou clauses nationales, internationales et régionales en vigueur.

16. AUTRES DONNÉES

Phrases R de rubrique 3: R12: Extrêmement inflammable.

R36/38: Irritant pour les yeux et la peau.

R20/21/22: Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

R34: Provoque des brûlures.

R10: Inflammable.

Désistement juridique : Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et seront utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera pas tenue responsable des dégâts résultant de la manipulation ou du contact avec le produit susmentionné.