Mastic silicone blanc bâtiment et sanitaire 300 ml

Caractéristiques

Couleur : ***Blanc***
Volume net *(ml)* **:** ***300***

Avantages

- Réticulation rapide.
- Élasticité permanente.
- Résistants au jaunissement et à la formation de moisissures.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Adhèrent sans primaire sur supports tels que verre, émail, céramique, faïence, époxy, acier inoxydable, polyester, aluminium anodisé, bois peints ou vernis et métaux non oxydables.

Détails techniques
Résistance à la température (°C) : -40 à +120.
Température d'application (°C) : +5 à +40.
Temps de formation de peau (min) : 5 (23 °C/50 % H.R.).
Vitesse de réticulation (mm/h) : 3.5/24 (23 °C/50 % H.R.).
Conservation : 12 mois en emballage fermé d'origine, entre +5 °C et +25 °C.

Conseils
Ne peuvent pas être peints.
Ne pas utiliser sur polycarbonate, PE, PP, Téflon®, bitumes, caoutchoucs, néoprènes et certains EPDM.
Ne conviennent pas pour le collage d'aquariums.
Ne pas utiliser sur supports alcalins ou oxydables.

Durée de vie
12 mois.

Application(s)
- Joints d'étanchéité et de liaison en application sanitaire.
- Joints d'étanchéité et liaison en pré-fabrication, construction traditionnelle et rénovation, joint de calfeutrement.
- Obturateur élastique en vitrerie/miroiterie.
- Collage souple de matériaux divers.
- Joints de raccordement de châssis de menuiseries.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Cartouche
Hauteur (cm) : 23
Longueur (cm) : 5
Profondeur (cm) : 5
Poids net (kg) : 0,345
Poids brut (kg) : 0,345
3 700420 321354

Surconditionnement 1

x 12.00
Carton
Hauteur (cm) : 23,5
Longueur (cm) : 20
Profondeur (cm) : 15
Poids brut (kg) : 4,14
3 700420 399766

Surconditionnement 2

x 1248.00
Palette
Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
3 700420 399810