

# Foret étagé PG et ISO Ø 10 mm 12 étages

## Spécial électricien !



### Caractéristiques

Ø de perçage (mm) : **6.5-32.5**

Ø de queue (mm) : **10**

Dureté (HRC) : **65-66**

Nombre d'étages : **12**

### Matériaux

- ☑ Métal
- ☑ Inox

### Avantages

- L'évacuation rapide des copeaux par les goujures hélicoïdales augmente la capacité de coupe.
- L'acier HSS 5 % cobalt stabilise la température du foret et augmenter sa longévité.
- Précision du perçage grâce à l'affûtage en croix.



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### ■ Descriptif

Compatible PG et ISO.  
Marquage laser des 12 étages.  
Muni d'une queue à 3 plats de Ø 10 mm pour éviter le blocage du foret dans le mandrin.

### ■ Détails techniques

Emmanchement hexagonal Ø 10 mm.  
Acier HSS 5 % cobalt.  
Goujures hélicoïdales.  
Affûtage en croix.

### ■ Conseils

L'utilisation d'une huile de coupe permet de prolonger sensiblement la durée de vie de l'outil.

### ■ Application(s)

Pour percer la tôle jusqu'à 4 mm d'épaisseur.  
Pour percer les métaux non-ferreux, les aciers alliés, l'inox et matières synthétiques jusqu'à 4 mm d'épaisseur.



## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### ■ Produit packagé



#### Carton

Hauteur (cm) : 5  
Longueur (cm) : 11,5  
Profondeur (cm) : 5  
Poids net (kg) : 0,197  
Poids brut (kg) : 0,25



3 700420 300885

### ■ Surconditionnement 1



x 50.00

#### Carton

Hauteur (cm) : 38,8  
Longueur (cm) : 28,8  
Profondeur (cm) : 19  
Poids net (kg) : 10  
Poids brut (kg) : 10,4



4 007140 114129