



bouton, 1 NO/1 NF +1 NO/1 NF 20A, 2 touches rouge vert

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Bouton-poussoir
version du produit	1 contact NO/1 contact NF et 1 contact NO/1 contact NF
type de lampe	LED
version de la douille / pour lampe	autres
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) / typique	25 000
type de tension / de la tension d'emploi	AC
tension de tenue aux chocs / valeur assignée	4 kV
Tension d'alimentation	
tension d'emploi / valeur assignée	400 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20
pouvoir de fermeture Courant	60 A
pouvoir de coupure courant	60 A
Dissipation	
puissance dissipée [W]	
<ul style="list-style-type: none"> pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle 	0,6 W
<ul style="list-style-type: none"> max. 	0,6 W
Électricité	
courant d'emploi / pour AC / valeur assignée	20 A
Apparence	
couleur	
<ul style="list-style-type: none"> du bouton 	autres
Détails sur le produit	
constituant du produit / voyant lumineux	Oui
nombre de contacts NF	2
nombre de contacts NO	2
nombre d'inverseurs	0
Affichage et utilisation	
nombre de touches	1
section de conducteur raccordable / pour conducteurs souples / avec embouts	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	1 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> max. 	6 mm ²
section de conducteur raccordable / pour conducteurs rigides	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	1 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> max. 	6 mm ²
couple de serrage / pour bornes à vis	

- min. 0,8 N·m
- max. 1 N·m

Conception mécanique

hauteur	90 mm
profondeur	70 mm
profondeur d'encastrement	70 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	1
poids net	95 g
température ambiante / en service	
• min.	-5 °C
• max.	40 °C

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5TE4831>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5TE4831>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE4831

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



