Chauffage central

Cala symétrique chauffage central LN

- Cala existe en modèle faible largeur (45 cm) pour se glisser aisément dans les petites salles de bains
- Radiateur extra-plats, avec une très faible saillie au mur
- La gamme CALA existe en modèle double (voir LND) présente un rendement "puissance/dimensions excellent, et s'adapte parfaitement aux installations Basse Température
- Possibilité d'adapter le modèle chauffage central en version mixte par le rajout du kit d'adaptation (résistance et thermostat).

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE



Chauffage central

Cala symétrique chauffage central LN

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K			Ref.	Ref.
446	1161	292	551	11.20	1.240	LN-112-045	LN-112-045C
496	721	201	378	7.40	1.240	LN-072-050	LN-072-050C
496	1161	325	612	12.10	1.240	LN-112-050	LN-112-050C
496	1681	469	880	17.90	1.230	LN-168-050	LN-168-050C
496	1761	516	973	19.60	1.240	LN-176-050	LN-176-050C
596	1761	601	1133	22.60	1.240	LN-176-060	LN-176-060C

Prix publics indicatifs en Euros/HT.
Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 92 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acie à base de tubes ronds diam. 25 mm horizontaux, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm
- Fabriqué en Union Européenne
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base Blanc Pure White 603 (RAL 9016)
- Gabarit de pose livré dans l'emballage
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température de service maximale 110°C
- Fixation : 4 consoles murales indépendantes de l'appareil, incluses dans l'emballage.

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccordements possibles
- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc ou chromé)

Raccordement de base

- 4 orifices 1/2', raccordement par dessous uniquement. Purgeur d'air 1/2' à jet orientable fourni. Bouchon chromé 1/2' fourni.

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.