
EC050

**Compteur divisionnaire monophasé direct 32A 1M**

## Caractéristiques techniques

### Architecture

| | |
|---|---|
| Type de pôles | 1P+N |

### Courant Electrique

| | |
|---|---|
| Courant assigné nominal | 32 A |
| Courant de circuit de mesure maximum | 32 A |

### Capacité

| | |
|---|---|
| Nombre de modules | 1 |

### Connectivité

| | |
|---|---|
| Type de connection / prise | Raccordement direct |

### Principales caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Type d'émetteur d'impulsion | Optique |

### Compatibilité

| | |
|---|---|
| Adapté à | Achat |

### Mesures

| | |
|---|---|
| Système de mesure | Mesure directe |
| Type d'appareil de mesure | Electronique |
| Plage de mesure de la fréquence | 50 - 60 Hz |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Nombre de phase pour l'alimentation d'energie | 1 |

### Fonctions

| | |
|---|---|
| Classe de précision | B |
| Type de tarif | Tarif simple |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP20 |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | -10 - 45 °C |
| Température de stockage/transport | -25 - 70 °C |

### Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance consommée VA | 6,70 VA |
| Puissance dissipée totale sous IN | 6,70 W |

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification