BIZCLIP simple Ø 20 mm PA 6 gris (x 100)



Caractéristiques

Type : ***Simple***
Couleur : ***Gris RAL 7035***
Ø de perçage *(mm)* **:** ***8***
Ø tube *(mm)* **:** ***20***
Résistance à l'arrachement béton *(daN*)* **:** ***10***
Résistance à l'arrachement brique pleine *(daN*)* **:** ***10***
Résistance à l'arrachement parpaing *(daN*)* **:** ***10***
Résistance au cisaillement béton *(daN*)* **:** ***15***
Résistance au cisaillement brique pleine *(daN*)* **:** ***15***
Résistance au cisaillement parpaing *(daN*)* **:** ***15***
Conditionnement : ***100***

Matériaux

- Matériaux pleins
- Matériaux creux

Avantages

- S'utilise comme un attache-pontet.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Polyamide 6.
Température d'application (°C) : +10 à +35.

Application(s)
Fixation de tubes et gaines.

Mode d'utilisation
1. Percer au Ø 8 mm.
2. Positionner les tubes.
3. Enfoncer le Bizclip au marteau.

ACCESSOIRES



CHEVILLES BAGCLIP

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Boîte carton plein
Hauteur (cm) : 9,5
Longueur (cm) : 19
Profondeur (cm) : 14,5
Poids net (kg) : 0,61
Poids brut (kg) : 0,7

3 700420 321460

Surconditionnement 1

Palette
x 256.00
Hauteur (cm) : 80
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 179,2
Poids brut (kg) : 194,2

3 700420 360452