

Image représentative

No. Réf. 585025 | No. Art. NDF260/90

Description: Disjoncteurs branchement NDF 2P 60-75-90A G 500mA

EAN 5411815850257

Accueil > Appareillage modulaire pour fixation sur rail DIN > Protection des lignes > Protection des lignes

Série NDF - Disjoncteurs de branchement
Performances

- Tension nominale Un (VCA) 1P+N: 250; 3P+N: 440
- Tension d'utilisation minimale UBmin (VCA) 1P+N: 205; 3P+N: 205
- Pôles 2P/1 protége; 4P/3 protéges
- Température ambiante -5 à +40 °C
- Plage de raccordement fils souple/rigide 35/50 mm²
- Satisfait aux prescriptions EDF
- Livré avec cache-bornes plombables
- Amont et aval

Normes et Marquage

- NF C 62-411
- NF
- CE

Descripteurs

Category	Protection des lignes

Caractéristiques

Nombres des modules	3,9
Groupe	Instané
Gamme	NDF
CA/CC	CA

Classifications

Agréments	CE NF
ETIM 5.0	EC000003 - Interrupteur différentiel
ETIM 6.0	EC000905 - Disjoncteur différentiel
ETIM 7.0	EC000905 - Disjoncteur différentiel

Dimensions

Poids	0.858 kg

Package Information

Emballage standard	1

Operating Performance

by ABB

Operating Performance	
Température de fonctionnement	-5°C / +40°C

Publications

Titre	Numéro de publication	Type de publication
Residual current circuit breaker -Series NDF 2P (pdf) 3D PDF Viewer: Modular DIN-rail device - People protection - Residual current circuit breaker -Series NDF 2P (3DPDF format)	3D-01124-PDF	Drawings - CAD - 3D
Residual current circuit breaker -Series NDF 2P (stp) 3D Drawing: Modular DIN-rail device - People protection - Residual current circuit breaker -Series NDF 2P (STEP format)	3D-01124	Drawings - CAD - 3D

Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,...