



Principales

Gamme de produits	Altira
Gamme	Altira
Fonction produit	Lampe pour indicateur plat avec diffuseur 22,5 mm
Présentation du produit	Mécanisme
Information additionnelle du système d'installation	Sans lampe

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré En saillie
Montage de l'appareil	Encastré Saillie
Destination du produit	Système d'installation OptiLine 45
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Section de câble	1.5...2.5 mm ² pour souple câble 1.5...2.5 mm ² pour rigide câble 1.5...2.5 mm ² pour multibrin torsadé rigide câble
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	27 mm
Poids	0,02 kg

Environnement

température de fonctionnement	5...50 °C
température ambiante pour le stockage	-15...60 °C
caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres Eau oxygénée (H2O2)
santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1823 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

