

Fer à souder gaz 30-125 W



Avantages

- Réservoir de 38 ml permettant 3 heures et demie de soudage en position moyenne.
- Fonction chalumeau pour gaines thermorétractables en dévissant simplement la bague métallique.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Puissance (W) : 30-125.

Température de la panne (°C) : 250-550.

Mode d'utilisation

1. Temps de chauffe : 15 sec.

ACCESSOIRES



Panne conique



Buse déflectrice



Gicleur de rechange



Diffuseur de chaleur
pour fer à souder à
gaz

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Blister avec cartonnette

Hauteur (cm) : 3,4
Longueur (cm) : 30,6
Profondeur (cm) : 10,3
Poids net (kg) : 0,15
Poids brut (kg) : 0,2



3 700420 301967

Surconditionnement 1



x 12.00

Carton

Hauteur (cm) : 31,51
Longueur (cm) : 21,82
Profondeur (cm) : 20
Poids net (kg) : 1,8
Poids brut (kg) : 2,88



3 700420 355236

Surconditionnement 2



x 48.00

Carton

Hauteur (cm) : 35,2
Longueur (cm) : 46,1
Profondeur (cm) : 42,6
Poids net (kg) : 7,2
Poids brut (kg) : 12,6



3 700420 373605

Surconditionnement 3



x 480.00

Palette

Hauteur (cm) : 100
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 82
Poids net (kg) : 72
Poids brut (kg) : 148,3



3 700420 380825