Aiguille acier-nylon Ø 6 mm 52 m



Caractéristiques

Longueur *(m)* **:** ***52***
Type de filetage : ***M5***
Accessoires inclus : ***BIZ 700 238 BIZ 700 242***
Ø de l'aiguille *(mm)* **:** ***6***
Rupture *(kg)* **:** ***350***

Avantages

- Souple.
- Grande durée de vie.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Livrée avec :
- Pour BIZ 700 235 : une tête de guidage flexible à boule M5 (BIZ 700 238) et un oeillet de tirage M5 (BIZ 700 242).
- Pour BIZ 700 251 : une tête de guidage flexible à boule M12 (BIZ 700 247) et une roue de glissement Ø 30 mm transformable en oeillet de tirage (BIZ 700 248).

Détails techniques
Sertissage hexagonal du manchon.
Oeillet et tête démontables.

Conseils
Idéales pour tirage de câbles dans un environnement encombré.

Application(s)
Tirage de câbles dans les conduits et gaines électriques.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Sachet plastique simple
Hauteur (cm) : 42
Longueur (cm) : 42
Profondeur (cm) : 4,5
Poids net (kg) : 3,4
Poids brut (kg) : 3,4

3 700420 302179

Surconditionnement 1

x 5

Carton
Hauteur (cm) : 26
Longueur (cm) : 39
Profondeur (cm) : 39
Poids net (kg) : 17
Poids brut (kg) : 17,606

3 700420 355465

Surconditionnement 2

x 90

Palette
Hauteur (cm) : 95
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 320
Poids brut (kg) : 335

3 700420 373711