

Rail DIN plein symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m



Caractéristiques

Type : **Plein symétrique**Longueur (m) : **2**Largeur (mm) : **35**Hauteur (mm) : **7.5**Épaisseur (mm) : **1**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Résistance au brouillard salin (h) : 96 minimum.

■ Application(s)

1- RAILS ASYMÉTRIQUES :

Permettent la fixation par encliquetage ou par vis des blocs de jonction ou d'appareillage à l'aide d'accessoires.

2- RAILS SYMÉTRIQUES :

Permettent la fixation par encliquetage sans accessoire de tout appareil modulaire (bornes, disjoncteurs, etc).

Hauteur 7.5 mm : utilisés pour la fixation d'appareillages légers (domestique, tertiaire, industrie, etc).

Hauteur 15 mm : utilisés pour la fixation d'appareillages plus lourds et/ou en raison de plus grandes distances entre les points de fixation.

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Matière : acier.

Traitement : zingage galvanique blanc.

📦 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

📦 Produit packagé



Film plastique

Hauteur (cm) : 7,5

Longueur (cm) : 200

Profondeur (cm) : 3,5

Poids net (kg) : 0,7

Poids brut (kg) : 0,7



3 700420 330028

📦 Surconditionnement 1



x 10.00

Bottle

Hauteur (cm) : 4,5

Longueur (cm) : 200

Profondeur (cm) : 4

Poids net (kg) : 7

Poids brut (kg) : 7



3 700420 350088

📦 Surconditionnement 2



x 500.00

Palette

Hauteur (cm) : 31

Longueur (cm) : 205

Profondeur (cm) : 45

Poids net (kg) : 350

Poids brut (kg) : 355



3 700420 370062