Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m

Caractéristiques

Type : ***Perforé symétrique***
Longueur *(m)* **:** ***2***
Largeur *(mm)* **:** ***35***
Hauteur *(mm)* **:** ***7.5***
Épaisseur *(mm)* **:** ***1***

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Résistance au brouillard salin (h) : 96 minimum.

Application(s)
1- RAILS ASYMÉTRIQUES :
Permettent la fixation par encliquetage ou par vis des blocs de jonction ou d'appareillage à l'aide d'accessoires.
2- RAILS SYMÉTRIQUES :
Permettent la fixation par encliquetage sans accessoire de tout appareil modulaire (bornes, disjoncteurs, etc).
Hauteur 7.5 mm : utilisés pour la fixation d'appareillages légers (domestique, tertiaire, industrie, etc).
Hauteur 15 mm : utilisés pour la fixation d'appareillages plus lourds et/ou en raison de plus grandes distances entre les points de fixation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Matière : acier.
Traitement : zingage galvanique blanc.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Film plastique
Hauteur (cm) : 7,5
Longueur (cm) : 200
Profondeur (cm) : 3,5
Poids net (kg) : 0,6
Poids brut (kg) : 0,6
3 700420 330059

Surconditionnement 1

Botte
x 10
Hauteur (cm) : 4,5
Longueur (cm) : 200
Profondeur (cm) : 4
Poids net (kg) : 6
Poids brut (kg) : 6
3 700420 350118

Surconditionnement 2

Palette
x 500
Hauteur (cm) : 31
Longueur (cm) : 205
Profondeur (cm) : 45
Poids net (kg) : 300
Poids brut (kg) : 305
3 700420 370093