Borne de connexion CHRISTA'L 5 entrées bleue (x 50)

Caractéristiques

Nombre d'entrées : *5*
Couleur : *Bleue*
Conditionnement par pot : *50*
Conditionnement par boîte carton : *-*

Avantages

- Point test pour contrôle rapide de la connexion.

Marques de conformité

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Bornes de connexion automatiques agréées V0 auto-extinguibles.

Détails techniques
Résistance au fil incandescent (°C) : 960 < 5 s (NF EN 60 998-2-2).
Température de travail (°C) : -30 à +105.
Pour fils rigides de 1 à 2.5 mm^2.
Matériau : polycarbonate colorisé et porte blanche en polyamide 6.6.
Tension (V) : 450.
Intensité (A) : 24.

Mode d'utilisation
1. Dénudage sur 11 mm.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Matière rail de connexion : laiton.
Matière languette de contact : inox.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Seau
Hauteur (cm) : 10
Longueur (cm) : 7.5
Profondeur (cm) : 7.5
Poids net (kg) : 0.113
Poids brut (kg) : 0.148
3 700420 310389

Surconditionnement 1

Carton
x 10
Hauteur (cm) : 13
Longueur (cm) : 39
Profondeur (cm) : 16.5
Poids net (kg) : 1.48
Poids brut (kg) : 1.64
3 700420 335405

Surconditionnement 2

Carton
x 40
Hauteur (cm) : 53
Longueur (cm) : 39.5
Profondeur (cm) : 17
Poids net (kg) : 6.56
Poids brut (kg) : 6.78
3 700420 341741

Surconditionnement 3

Palette
x 1120
Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 189.84
Poids brut (kg) : 214
3 700420 327073