



# ACOVA

Chauffage central 

## Atoll Spa chauffage central SL

- + Un design simple à prix doux, que ce soit en blanc ou en chromé
- + Disponible dans toutes les teintes du nuancier
- + Facile à installer
- + Il est équipé de 4 connexions et réversible gauche/droite/haut/bas
- + Possibilité d'adapter le modèle chauffage central en version mixte par le rajout du kit d'adaptation (résistance et thermostat).



## Atoll Spa chauffage central SL



Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$			Ref.	Ref.
500	746	205	388	5.80	1.250	SL-080-050	SL-080-050C
500	746	205	388	5.80	1.250	SL-080-050-05	
500	1146	300	571	8.70	1.260	SL-120-050-05	
500	1146	300	571	8.70	1.260	SL-120-050	SL-120-050C
500	1466	372	716	10.90	1.280	SL-150-050-05	
500	1466	372	716	10.90	1.280	SL-150-050	SL-150-050C
600	1466	436	839	12.30	1.280	SL-150-060-05	
600	1466	436	839	12.30	1.280	SL-150-060	SL-150-060C
600	1706	502	966	14.20	1.280	SL-170-060-05	
600	1706	502	966	14.20	1.280	SL-170-060	SL-170-060C
750	1706	637	1207	17.30	1.250	SL-170-075	SL-170-075C
750	1706	637	1207	17.30	1.250	SL-170-075-05	

Prix publics indicatifs en Euros/HT.

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 99 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Eléments ronds diam. 23 mm horizontaux
- Collecteurs ronds diam 38 mm verticaux
- 3 Consoles de fixation
- Alimentation: 2 orifices 1/2"
- Pression de service 10 bars (1000 kPa).

### Options

- Adaptation en mixte possible par le rajout d'une résistance électrique
- Kit robinetterie.

### Raccordement de base

- 4 orifices 1/2" permettant le raccordement par le dessus ou le dessous. Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon chromé 1/2" fourni.