



# ACOVA

Chauffage central 

## Régate chauffage central SX

- + Le radiateur sèche-serviettes "best seller" d'Acova ! Extra-plat, il se glisse aisément dans les espaces exigus
- + Un vaste choix de modèles et de dimensions pour répondre à toutes les configurations de salles de bains
- + Existe en modèle horizontal pour installation sous fenêtre
- + Possibilité de choisir la régulation sur les modèles électriques : avec thermostat programmable infrarouge Cadir, ou avec fonction Timerprog
- + Un vaste choix de couleurs possible.



## Régate chauffage central SX

| Dimensions (mm) |      | Puissance (W) |               | Poids (Kg) | Pente | Teinte de base | Couleurs    |
|-----------------|------|---------------|---------------|------------|-------|----------------|-------------|
| L               | H    | $\Delta T30K$ | $\Delta T50K$ |            |       | Ref.           | Ref.        |
| 500             | 741  | 197           | 377           | 8.20       | 1.273 | SX-074-050     | SX-074-050C |
| 500             | 1037 | 265           | 504           | 12.20      | 1.259 | SX-104-050     | SX-104-050C |
| 500             | 1259 | 308           | 583           | 14.00      | 1.249 | SX-126-050     | SX-126-050C |
| 500             | 1481 | 368           | 691           | 16.50      | 1.235 | SX-148-050     | SX-148-050C |
| 600             | 1851 | 527           | 980           | 23.00      | 1.215 | SX-185-060     | SX-185-060C |
| 800             | 1851 | 703           | 1307          | 29.00      | 1.215 | SX-185-080     | SX-185-080C |
| 800             | 2147 | 803           | 1479          | 35.50      | 1.196 | SX-215-080     | SX-215-080C |
| 1000            | 666  | 354           | 656           | 14.60      | 1.210 | SX-067-100     | SX-067-100C |

Prix publics indicatifs en Euros/HT.

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 113 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Fabriqué en France
- Eléments plats horizontaux (70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016)
- 50 teintes au choix
- Pression de service 4 bars (400 kPa).

### Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccordements possibles
- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc ou chromé)

### Raccordement de base

- Alimentation : 2 manchons diamètre 1/2". Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.