

# Chasse d'eau automatique TEMPOMATIC

Réf. 463030

Robinet de chasse directe WC



## DESCRIPTION

Chasse d'eau automatique TEMPOMATIC - Réf. 463030

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Alimentation secteur avec électrovanne 1".

Transformateur 230/12 V.

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Installation en traversée de cloison  $\leq 30$  mm.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Déclenchement automatique sans contact au départ de l'utilisateur ou déclenchement volontaire (par approche de la main à environ 4 cm du détecteur).

Temporisation  $\sim 7$  secondes réglable de 3 à 12 secondes.

Distance de détection et débit/volume réglables.

Robinet d'arrêt FF1".

Sortie antisiphonique  $\varnothing 32$ .

Nez de jonction  $\varnothing 32/55$ .

Rosace affleurante.

Tige filetée recoupable.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Compatible avec l'eau de pluie.

Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chasse d'eau automatique TEMPOMATIC - Réf. 463030

|              |                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation | Secteur 230/12 V                                                                                                                                                        |
| Raccordement | 1"                                                                                                                                                                      |
| Technologie  | Électronique                                                                                                                                                            |
| Longueur     | 30 mm                                                                                                                                                                   |
| Normes       |   |
| Garantie     |                                                                                      |
| Réparabilité |                                                                                      |

## AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Absence de réservoir : pas de stagnation d'eau



Déclenchement volontaire ou automatique



Installation en traversée de cloison

