

Fiche produit

Caractéristiques

ALB45032

Unica - coup de poing arrêt d'urgence à clé -
10 A - NF + NO



Principales

Gamme	Altira
Gamme de produit	Altira
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir à clé d'urgence
Présentation du produit	Mécanisme
Utilisation de l'interrupteur	Urgence

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée En saillie
Montage de l'appareil	Saillie Encastré
Destination du produit	Système d'installation OptiLine 45
Fonction interrupteur	Simple
Courant assigné d'emploi	10 A à 250 V CA 50 Hz
Commande	Bouton-poussoir
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Mode de raccordement	3 bornes sans vis
Capacité de serrage des bornes	2 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 2 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s)
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate)
Finition de la surface	Satin
Profondeur d'encastrement	21,7 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	33,8 mm
Poids du produit	0,083 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Normes	EN 60529 EN 62262
Température ambiante de fonctionnement	5...50 °C
Température ambiante de stockage	-15...60 °C
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Degré de protection (IP)	IP44
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV Décolorant Eau oxygénée (H2O2) Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Pétrole Huile Savon liquide

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,0 cm
Largeur de l'emballage 1	10,0 cm
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm
Poids de l'emballage 1	120,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,439 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------