

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM10952

## OptiLine 45 - clips de mise à la terre - acier



### Principales

Système d'installation de câblage	Boîtier de prises Jonction Colonnette Pôle
Type de produit ou équipement	Appareil de mise à la terre

### Complémentaires

Type de pôle	À deux faces À une face
Type de borne	À deux faces À une face
Type de compartiment câbles	Kit coffret de branchement
Présentation du produit	Vide
Quantité du lot	Lot de 20
Matériau de partage	Aluminium
Coupe transversale de partage	75 x 55 mm 155 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 120 x 55 mm 140 x 55 mm 95 x 55 mm 80 x 55 mm
Compatibilité produit	Altira outil de câblage Unica outil de câblage
Finition de surface	Anodisé Laqué
Mode de fixation du pôle	Installé par compression Installation mobile
Matière	Acier
Longueur	9 mm
Hauteur	9 mm
Largeur	9 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,890 cm
Largeur de l'emballage 1	0,900 cm
Longueur de l'emballage 1	0,900 cm
Poids de l'emballage 1	1,100 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	1,000 cm
Largeur de l'emballage 2	8,000 cm
Longueur de l'emballage 2	12,000 cm
Poids de l'emballage 2	25,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	506,000 g

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------