

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM20808

OptiLine 45 - socle de colonne mobile  
Ø317mm



### Principales

Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit ou équipement	Pied

### Complémentaires

Type de pôle	À une face À deux faces
Nuance de la couleur	Gris (RAL 9007)
Quantité du lot	Lot de 1
Finition de surface	Anodisé Laqué
Mode de fixation du pôle	Installation mobile
Mode de fixation	Installation mobile
Matière	Fonte moulée peint
Hauteur	29 mm
Diamètre	317 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,9 cm
Largeur de l'emballage 1	31,7 cm
Longueur de l'emballage 1	31,7 cm
Poids de l'emballage 1	10,75 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	62
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	681,724 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------