Fiche produit
Caractéristiques

ISM50330
OptiLine 45, boîte encastr. plast. dalle béton 75-95x183x222mm pour ISM50636/38



Principales

Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Type de produit	Boîtier d'encastrement chappé
Type de sol	Sol à revêtement
Forme de boîte au sol	Rectangulaire
Couleur	Light grey
Quantité du paquet 1 / Unité	1 pièce

Complémentaires

Mode de fixation	Coulage
Nombre de modules	Sans modules
Matière du produit	Polypropylène
Longueur	222 mm
Hauteur	75…95 mm
Largeur	183 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC CEI 61084-1:ed. 1, 1991 CEI 61084-2-2:2003
Température de fonctionnement	-25…60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	274,000 g
Hauteur de l'emballage 1	183,000 mm
Largeur de l'emballage 1	95,000 mm
Longueur de l'emballage 1	265,000 mm

Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.