

Fiche produit

Caractéristiques

ISM50636

OptiLine 45 - boîte de sol 6 postes 45x45 mm - pour plancher tech. & dalle béton



Principales

Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Type de produit	Boîte de distribution au sol Altira
Type de sol	Sol de cavité Sol à revêtement Sol surélevé
Forme de boîte au sol	Rectangulaire
Couleur	Grey (RAL 7011)
Quantité du paquet 1 / Unité	1 pièce

Complémentaires

Nombre de modules	6 modules
Matière du produit	Steel PA6 PC/ABS
Longueur	199 mm
Hauteur	72 mm
Largeur	276 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC CEI 61084-1:ed. 1, 1991 CEI 61084-2-2:2003
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,514 kg
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	21,5 cm
Longueur de l'emballage 1	29 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	120
Poids de l'emballage 2	193,68 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------