Presse-étoupe plastique filetage PG 11 Ø 5-10 mm IP68 (x 10)



Caractéristiques

Type de filetage : ***PG 11***
Ø câble minimum *(mm)* **:** ***5***
Ø câble maximum *(mm)* **:** ***10***
Couple de serrage *(N.m*)* **:** ***2.5***
Clé de serrage *(mm)* **:** ***22***
Emporte-pièce recommandé * *(mm)* **:** ***19.1***
Emporte-pièce recommandé * *(pouces)* **:** ***0.752***
Conditionnement : ***10***

Normes

- EN 62444:2013
- IP 68

Avantages

- Sans halogène.

Marques de conformité

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Capuchon anti-vibrations.
Polyamide 6.
Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) 30 minutes.
Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 renforcé fibre de verre.
Tenue au fil incandescent (°C) : 750 UL 94 V2 30 secondes.
Température d'utilisation (°C) : -30 à +80.
Température de pointe (°C) : +150.
RAL gris clair 7035.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 2,6
Longueur (cm) : 20
Profondeur (cm) : 20
Poids net (kg) : 0,104
Poids brut (kg) : 0,109

3 700420 330097

Surconditionnement 1



x 150

Carton

Hauteur (cm) : 28
Longueur (cm) : 56
Profondeur (cm) : 37
Poids net (kg) : 16,28
Poids brut (kg) : 17,28

3 700882 100689

Surconditionnement 2



x 2400

Palette

Hauteur (cm) : 112
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 276,48
Poids brut (kg) : 296,48

3 700882 100825