Presse-étoupe plastique filetage PG 16 Ø 10-14 mm IP68 (x 5)



Caractéristiques

Type de filetage : ***PG 16***
Ø câble minimum *(mm)* **:** ***10***
Ø câble maximum *(mm)* **:** ***14***
Couple de serrage *(N.m*)* **:** ***3.3***
Clé de serrage *(mm)* **:** ***27***
Emporte-pièce recommandé * *(mm)* **:** ***23***
Emporte-pièce recommandé * *(pouces)* **:** ***0.906***
Conditionnement : ***5***

Normes

- EN 62444:2013
- IP 68

Avantages

- Sans halogène.

Marques de conformité

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Capuchon anti-vibrations.
Polyamide 6.
Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) 30 minutes.
Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 renforcé fibre de verre.
Tenue au fil incandescent (°C) : 750 UL 94 V2 30 secondes.
Température d'utilisation (°C) : -30 à +80.
Température de pointe (°C) : +150.
RAL gris clair 7035.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 3,5
Longueur (cm) : 20
Profondeur (cm) : 20
Poids net (kg) : 0,082
Poids brut (kg) : 0,085

3 700420 330110

Surconditionnement 1



x 200

Carton

Hauteur (cm) : 28
Longueur (cm) : 56
Profondeur (cm) : 37
Poids net (kg) : 17,084
Poids brut (kg) : 18,14

3 700420 350156

Surconditionnement 2



x 3200

Palette

Hauteur (cm) : 125
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 290,24
Poids brut (kg) : 310,24

3 700420 312727