Presse-étoupe plastique filetage PG 21 Ø 13-18 mm IP68 (x 1)

Caractéristiques

Type de filetage : ***PG 21***
Ø câble minimum *(mm)* **:** ***13***
Ø câble maximum *(mm)* **:** ***18***
Couple de serrage *(N.m*)* **:** ***5***
Clé de serrage *(mm)* **:** ***33***
Emporte-pièce recommandé * *(mm)* **:** ***28.8***
Emporte-pièce recommandé * *(pouces)* **:** ***1.134***
Conditionnement : ***1***

Avantages

- Sans halogène.

Marques de conformité

Normes

- EN 62444:2013
- IP 68

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Capuchon anti-vibrations.
Polyamide 6.
Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) 30 minutes.
Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 renforcé fibre de verre.
Tenue au fil incandescent (°C) : 750 UL 94 V2 30 secondes.
Température d'utilisation (°C) : -30 à +80.
Température de pointe (°C) : +150.
RAL gris clair 7035.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Attention sans packaging
Hauteur (cm) : 5,3
Longueur (cm) : 4,4
Profondeur (cm) : 4,4
Poids net (kg) : 0,027
Poids brut (kg) : 0,027

3 700420 330219

Surconditionnement 1

x 25

Carton
Hauteur (cm) : 5,4
Longueur (cm) : 18,8
Profondeur (cm) : 18,8
Poids net (kg) : 0,675
Poids brut (kg) : 0,775

3 700420 350255

Surconditionnement 2

x 600

Carton
Hauteur (cm) : 31
Longueur (cm) : 40
Profondeur (cm) : 60
Poids net (kg) : 20,25
Poids brut (kg) : 20,75

3 700882 100917