Presse-étoupe plastique filetage PG 36 Ø 22-32 mm IP68 (x 1)



Caractéristiques

Type de filetage : ***PG 36***
Ø câble minimum *(mm)* **:** ***22***
Ø câble maximum *(mm)* **:** ***32***
Couple de serrage *(N.m*)* **:** ***12***
Clé de serrage *(mm)* **:** ***53***
Emporte-pièce recommandé * *(mm)* **:** ***47.5***
Emporte-pièce recommandé * *(pouces)* **:** ***1.87***
Conditionnement : ***1***

Avantages

- Sans halogène.

Marques de conformité

Normes

- EN 62444:2013
- IP 68

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Capuchon anti-vibrations.
Polyamide 6.
Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) 30 minutes.
Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 renforcé fibre de verre.
Tenue au fil incandescent (°C) : 750 UL 94 V2 30 secondes.
Température d'utilisation (°C) : -30 à +80.
Température de pointe (°C) : +150.
RAL gris clair 7035.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Attention sans packaging
Hauteur (cm) : 6,8
Longueur (cm) : 7
Profondeur (cm) : 7
Poids net (kg) : 0,082
Poids brut (kg) : 0,082

3 700420 330233

Surconditionnement 1



x 10.00

Carton
Hauteur (cm) : 6,5
Longueur (cm) : 30,5
Profondeur (cm) : 13,5
Poids net (kg) : 0,82
Poids brut (kg) : 0,82

3 700420 350279

Surconditionnement 2



x 200.00

Carton
Hauteur (cm) : 31
Longueur (cm) : 40
Profondeur (cm) : 60
Poids net (kg) : 16,4
Poids brut (kg) : 16,4

3 700420 370178