

## Embout de câblage simple 4 mm<sup>2</sup> orange (x 100)



### Caractéristiques

Section (mm<sup>2</sup>): **4**

L1 (mm): **18**

L2 (mm): **10**

d1 (mm): **2.9**

s1 (mm): **0.2**

d2 (mm): **4.8**

s2 (mm): **0.3**

Couleur : **Orange**

Type de conditionnement : **Sachet**

Conditionnement : **100**

### Avantages

- Sans halogène.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Douille en cuivre électrolytique étamée.  
Collerette isolante en polypropylène.  
Tension maximale (V) : 1000.

### Application(s)

Permettent de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins.

## ACCESSOIRES



Pinces à sertir les  
cosses et embouts

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 1,3  
Longueur (cm) : 9  
Profondeur (cm) : 8  
Poids net (kg) : 0,027  
Poids brut (kg) : 0,027



### Surconditionnement 1



#### Film plastique

Hauteur (cm) : 1,3  
Longueur (cm) : 90  
Profondeur (cm) : 8  
Poids net (kg) : 0,267  
Poids brut (kg) : 0,28

x 300.00

