

Embout de câblage simple 6 mm² vert (x 100)



Caractéristiques

Section (mm²): **6**

L1 (mm): **20**

L2 (mm): **12**

d1 (mm): **3.6**

s1 (mm): **0.2**

d2 (mm): **6.2**

s2 (mm): **0.3**

Couleur : **Vert**

Type de conditionnement : **Sachet**

Conditionnement : **100**

Avantages

- Sans halogène.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Douille en cuivre électrolytique étamée.
Collerette isolante en polypropylène.
Tension maximale (V) : 1000.

Application(s)

Permettent de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins.

ACCESSOIRES



Pinces à sertir les
cosses et embouts

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 1,5
Longueur (cm) : 12
Profondeur (cm) : 10
Poids net (kg) : 0,042
Poids brut (kg) : 0,042



Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 130
Longueur (cm) : 40
Profondeur (cm) : 385
Poids net (kg) : 408
Poids brut (kg) : 408,2

x 180.00

