

## Embout de câblage simple 25 mm<sup>2</sup> noir (x 50)



### Caractéristiques

Section (mm<sup>2</sup>): **25**

L1 (mm): **31**

L2 (mm): **18**

d1 (mm): **7.5**

s1 (mm): **0.2**

d2 (mm): **11**

s2 (mm): **0.5**

Couleur : **Noir**

Type de conditionnement : **Sachet**

Conditionnement : **50**

### Avantages

- Sans halogène.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Douille en cuivre électrolytique étamée.  
Collerette isolante en polypropylène.  
Tension maximale (V) : 1000.

### Application(s)

Permettent de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins.

## ACCESSOIRES



Pinces à sertir les  
cosses et embouts

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 2  
Longueur (cm) : 13  
Profondeur (cm) : 12  
Poids net (kg) : 0,066  
Poids brut (kg) : 0,066



### Surconditionnement 1



#### Film plastique

Hauteur (cm) : 2  
Longueur (cm) : 64  
Profondeur (cm) : 12  
Poids net (kg) : 0,327  
Poids brut (kg) : 0,327

x 5.00



### Surconditionnement 2



#### Carton

Hauteur (cm) : 20  
Longueur (cm) : 38  
Profondeur (cm) : 30  
Poids net (kg) : 5,67  
Poids brut (kg) : 5,67



x 80.00