

Fiche produit

Caractéristiques

KBC16DCF216

Canalis KB - connecteur dérivation 16A - fusible NF 8.5x31.5 polar. fixe



Principales

Gamme	Canalis
Type de produit ou équipement	Unité de dérivation
Accessoires associés	KBB KBA
Application	Éclairage
Compatibilité de gamme	Canalis (KBB) gaine électrique du jeu de barres Canalis (KBA) gaine électrique du jeu de barres
[Ie] courant assigné d'emploi	16 A à 35 °C
Tension assignée de service (Us)	230...400 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Polarité gaine électrique du jeu de barre	L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Type de protection	Fusible
Type de fusible	Cylindrique: 8,5 x 31,5 mm - gG se conformer à NF
Couleur du bloc de dérivation	Bleu
Polarité dérivation	L3 + N + PE
Type de connecteur d'unité de dérivation	Avec polarité fixe
Équipement inclus	Fusible non fourni
Couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaires

[Ui] tension d'isolement	690 V
Largeur	168 mm
Profondeur	33 mm
Hauteur	53 mm
Poids du produit	90 g
Quantité du lot	Lot de 10
Normes	EN/CEI 60439-2 EN/CEI 61439-6

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à EN/CEI 60529
------------------------	----------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,6 cm
Largeur de l'emballage 1	5,3 cm
Longueur de l'emballage 1	14,0 cm
Poids de l'emballage 1	950,0 g
Type d'emballage 2	BB1

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	12,0 cm
Largeur de l'emballage 2	16,0 cm
Longueur de l'emballage 2	25,0 cm
Poids de l'emballage 2	9,6 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	550
Hauteur de l'emballage 3	69,5 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	60,0 cm
Poids de l'emballage 3	535,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------