

## Fiche produit

### Caractéristiques

# KSB32CP15F

Canalis KSB - connecteur de dérivation 32A - 1 prise dom. NF et 1 prise indus.



### Principales

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Gamme de produit                                      | Canalis                      |
| Nom du produit                                        | KS                           |
| Type de produit ou équipement                         | Unité de dérivation          |
| Accessoires associés                                  | Appareil modulaire           |
| [Ie] courant assigné d'emploi                         | 32 A à 35 °C                 |
| Description de la prise de l'unité de dérivation      | Domestique 10/16A 2P+T 230V  |
| Description de la 2ème prise de l'unité de dérivation | Industrielle 16A 3P+N+T 415V |
| Polarité dérivation                                   | 3L+N+PE                      |
| Équipement inclus                                     | Obturbateur                  |
| Couleur                                               | Blanc (RAL 9001)             |

### Complémentaires

|                                              |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application                                  | Distribution de prises électriques<br>Distribution de faible puissance                                                                          |
| [Ue] tension assignée d'emploi               | 230...690 V en fonction du dispositif de protection                                                                                             |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs   | 6,8 kV                                                                                                                                          |
| [Ui] tension assignée d'isolement            | 400 V en fonction du dispositif de protection<br>500 V en fonction du dispositif de protection<br>690 V en fonction du dispositif de protection |
| Fréquence du réseau                          | 50/60 Hz                                                                                                                                        |
| Type de protection                           | Sans protection                                                                                                                                 |
| Mode de déconnexion de l'unité de dérivation | Par étirage                                                                                                                                     |
| Type de connecteur d'unité de dérivation     | Avec sélection de phase                                                                                                                         |
| Normes                                       | CEI 60439-2<br>CEI 61439-6                                                                                                                      |
| Matière du corps                             | Plastique                                                                                                                                       |
| Nombre de modules 18 mm                      | 8                                                                                                                                               |
| Largeur                                      | 437,5 mm                                                                                                                                        |
| Profondeur                                   | 108 mm                                                                                                                                          |
| Hauteur                                      | 165 mm                                                                                                                                          |
| Poids du produit                             | 3 kg                                                                                                                                            |

### Environnement

|                            |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système de mise à la terre | TT - gaine électrique du jeu de barres<br>TN-S - gaine électrique du jeu de barres<br>TN-C - gaine électrique du jeu de barres<br>TT - unité de dérivation<br>TN-S - unité de dérivation |
| Degré de protection IP     | IP55 se conformer à CEI 60529                                                                                                                                                            |
| Tenue aux chocs IK         | IK08 se conformer à CEI 62262                                                                                                                                                            |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 20,300 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 17,600 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 43,500 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 1,526 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 29         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 195,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 71,370 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                        |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                             |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                           |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                     |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                      |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|