



## PRESTATIEVERKLARING

*In overeenstemming met de EU Verordening (EU): No 305/2011 van 9 maart 2011  
(Bouwproductenverordening)*

Prestatieverklaring-nr. **GR 00201**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**Voegkit voor gevelelementen**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**Poly Max<sup>®</sup> Fix & Seal Express Wit**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**Voegkitten voor afdichting van gevelelementen voor binnentoepassingen**

**Geldende norm(en): EN 15651-1: 2012; F-INT**

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**BISON INTERNATIONAL, Dr. A.F. Philipsstraat 9, NL - 4462 EW Goes, Netherlands**

5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

**Niet van toepassing**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**Systeem 4**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**Niet van toepassing**

8. De prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**Niet van toepassing**



## 9. Aangegeven prestatie

Conditionering: Methode B volgens ISO8339

Ondergrond: Glas (zonder primer)

| Essentiele kenmerken                                                                | Prestatie          | Geharmoniseerde technische specificaties |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Brandgedrag                                                                         | Klasse A1 - F; NPD | EN 15651-1 :2012                         |
| Emissie van voor het milieu en de gezondheid gevaarlijke stoffen                    | NPD                |                                          |
| <b>Water- en luchtdichtheid</b>                                                     |                    |                                          |
| Standvermogen                                                                       | ≤ 5 mm             |                                          |
| Volumeverlies (krimp)                                                               | ≤ 45%              |                                          |
| Treksterkte (d.w.z. rek bij breuk): Na onderdompeling in water(bij 23°C), plastisch | ≥ 25%              |                                          |

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:

### Niet van toepassing

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Bison International.

Ondertekend namens Bison International door:

Naam

Functie

Plaats en datum ondertekening

Handtekening

S.C.J.A Christiaansen

Managing Director

Goes, 30 december 2013