POLIER
Maîtrise de l'Energie

11 square Marcel Fournier
92130 Issy les Moulineaux
Tél. : 01 79 73 50 40
www.polier.fr

MM32M : Compteur électrique monophasé 32 A

Scan me

Caractéristiques techniques :

Référence	MM32M
Tension	230 V
Intensité max	32 A
Intensité de démarrage	20 mA
Conformité	CE
Précision	Classe 1
Fréquence	50-60 Hz
Température fonctionnement	-20/50 °C
Affichage	Mécanique (99999,99kWh)
Largeur	1 module
Section Max branchement phase/neutre	6 mm²
Couple de serrage bornes 1, 3, 4, 6	1.5 Nm
Couple de serrage bornes 20 et 21	1.2 Nm
Impulsions	1000 imp/kWh
Durée de l'impulsion	30 ms
Consommation interne	0.3 W
Double tarif	Non
Remise à zéro partielle	Non

Schéma :



(Sortie d'impulsions)

1 Entrée phase
3 Sortie phase
4 Entrée neutre
6 Sortie neutre

20 Sortie impulsions (+)
21 Sortie impulsions (-)

Dimensions :



Sortie d'impulsion :

Les bornes de la sortie d'impulsion sont So+ et So-. Elles servent à transmettre les valeurs mesurées sur un ordinateur. Elles ne sont pas connectées dans la plupart des cas. Ces impulsions sont conformes à la norme EN 62 053-31. (Max. 30V DC/20mA et min. 5V DC)

Diodes :

La diode indique la consommation d'électricité. Plus elle clignote plus la consommation est importante.