Mastic-colle MS polymère transparent 300 ml



Caractéristiques

Couleur : ***Transparent***
Volume net *(ml)* **:** ***300***
Durée de vie : ***9 mois***

Avantages

- Peuvent se peindre.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Adhèrent sur la plupart des supports du bâtiment : bois, brique, béton, pierre naturelle, carrelages, céramique, acier, aluminium, zinc, cuivre, acier chromé et inoxydable, verre, matériaux synthétiques et d'isolation divers, même sur surfaces humides.
Ne contiennent ni isocyanates réactifs, ni silicones.

Détails techniques
Vitesse de polymérisation (mm/24 h) : 2-3.
Température d'application (°C) : +5 à +40.
Conservation (°C) : entre +5 et +25.

Conseils
Ne pas utiliser sur PE, PP, Téflon® et matériaux bitumineux.
Ne pas utiliser pour des applications en immersion constante.
Un essai préalable d'adhérence est toujours recommandé.

Durée de vie
9 à 12 mois en fonction du produit.

Application(s)
- Joints à faibles mouvements dans le bâtiment traditionnel ou préfabriqué.
- Collage souple de panneaux de bardage sur bois, béton, maçonnerie ou structures métalliques.
- Joints d'étanchéité à faibles mouvements dans le bâtiment.
- Collage souple d'éléments décoratifs en intérieur ou en extérieur.
- Jointoiement étanche d'éléments de toiture et d'égouttage.
- Joints étanches en construction métallique.

Le **mastic-colle transparent** permet en plus le collage et la réparation sur des matériaux ou objets transparents tels vitrines d'exposition, montages verriers, utilisés en intérieur.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Cartouche
Hauteur (cm) : 23
Longueur (cm) : 5
Profondeur (cm) : 5
Poids net (kg) : 0,375
Poids brut (kg) : 0,375
3 700420 323563

Surconditionnement 1

Carton
Hauteur (cm) : 23,5
Longueur (cm) : 20
Profondeur (cm) : 15
Poids brut (kg) : 4,5
x 12.00
3 700420 399803

Surconditionnement 2

Palette
Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
x 1248.00
3 700420 399919